

DATABLAD-FDV

Model: PE6HR-A



Safety for life

Bruksområde

Din nye brannslukker inneholder et ABC-pulver som er velegnet til slukking av branner i en rekke materialer som tre, papir, fiberstoffer, brannfarlige væsker og kjemikalier. Brannslukkeren kan også benyttes mot branner i elektriske anlegg inntil 1000 Volt. Ved slukking av branner i elektriske anlegg skal man sørge for en sikkerhetsavstand på minimum 1 meter.

Anvendelsesområder: Industri, offentlige virksomheter, verksteder, landbrug, søfart, offshore, transport, kjøretøjer, fritidsbåer og andre steder, hvor en høy præstationsevne er afgørende. Pulverslukkeren er det foretrukne valg til boliger.

Sådan fungerer pulver som slukkemiddel

ABC pulveret slukker branden ved at hindre den kemiske kædereaktion, som branden er afhængig af. Pulveret bidrager også til at nedkøle branden. Ved brande i træværk, papir og fiberstoffer er det vigtigt at foretage efterslukning med vand, dette for at hindre genopblusning af branden.

Placering

Ophængningsindretning til montering på væggen og kan opbevares i områder fra -30 °C til +60 °C. Hvis ildslukker skal placeres udendørs eller i et alvorligt forurenset miljø, bør det placeres i særlige kabinetter til brandslukkeren. Brandslukkeren skal placeres på en synlig og let tilgængelig måde.

Eftersyn service og kontrol

I private boliger bør der jævnligt udføres egenkontrol af brandslukkerens funktionsduelighed, manometer og korrekt placering. Egenkontrol kan udføres løbende mindst en gang årligt jf. DS2320 pkt. 8. Brandslukkeren skal have udført årlig Serviceeftersyn jf. DS2320:2020 pkt. 4, for at opretholde sin funktionsgaranti. Serviceeftersyn udføres af DS2320 Certificeret virksomhed.

Hvert 5. år skal brandslukkeren igennem en periodisk undersøgelse af trykbeholder og armaturer. Denne skal udføres af et DS-certificeret værksted jf. DS2320:2020 pkt. 5. samt Housegard serviceinstruktioner.



TEKNISKE DATA

Brandklasse:	ABC	Model:	PE6HR-A
Effektivitetsklasse:	55A 233B C	Sku:	600170
Temperatur område:	-30 °C / +60 °C	EAN:	7320896001701
Slukkemiddel:	SUN ABC Super	EN3 Testrapport:	20200450/RUI 04
Mængde:	6 kg	MED cert:	MEDB00001HJ
Tømmingstid:	22 s	Certificering:	EN3-7, CE, Wheelmark
Kastelængde:	5-8 m		
Arbejdstryk:	15 Bar		
Arbejdstryk:	15 Bar		
Cylindermateriale:	Stål		
Drivgas:	Nitrogen		
Bruttovægt:	9.6		
Højde (mm):	520		
Bredde (mm):	150		

VIGTIG: Apparaten skal altid genfyldes hvis det har været udløst. Genfyldning kræver specialudstyr. Apparaten indleveres til en autoriseret forhandler/ serviceværksted. Brug kun specificeret slukkemiddel og reservedele.

For more information contact: GPBM Nordic AB
Telephone: +46 31 799 16 00

www.gpbmnordic.se

 **GPBM** Nordic